



nev C2C.5



48V - MOTORE AC

BATTERIE AGM o LITIO

145/70 R12 CON GOMME IN
ALLUMINIO

LUCI A LED CON FUNZIONE
DRL

FRENI IDRAULICI SULLE 4
RUOTE + FRENO A MANO

ITALCAR INDUSTRIAL SRL | Via Bruino, 36 | 10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39 011 9040225 | Fax +39 011 9032986 | info@italcar.com | www.italcar.com



nev C2C.5

posti:	2	AGM o LITIO
batterie:		AC - 48V
motore:		AC - 450A
controllo:		trazione posteriore ratio 12,49:1
trasmissione:		a cremagliera di tipo automobilistico
sterzo:		
prestazioni:	velocità massima Autonomia pendenza superabile (max)	45 km/h (L6e) – 55 km/h (L7e) (agm) 80 km – (litio) 120km 20%
dimensioni:	veicolo	2700mm x 1280mm x 1660mm
dimensioni:	cassone	1000mm x 1200mm x 300mm
altezza da terra (a vuoto):		120mm
raggio di sterzata:		4,5 mt
telai:		in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:		PP impregnato e verniciato
sospensioni:	anteriori posteriori	sospensioni indipendenti balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	anteriori posteriori	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato disco tamburo
pneumatici:		145 / 70 – 12 con cerchione di alluminio
pressione di gonfiaggio:		2,5 bar (25kPa)
carica batterie:		in dotazione al veicolo, 220/230V
dotazioni di serie:		porte "open-T-shape", roll-bar con cinture di sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato, luci e indicatori di direzione anteriori e posteriori, specchietti laterali, vano portaoggetti e piccolo bagagliaio posteriore, sistema HI- FI con altoparlanti, riscaldamento
optional:		porte "kit inverno"



clicca mi piace - like us on



segui su - follow us on

Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso