



# BRILLO MARBLE

## LUCIDANTE PROTETTIVO

FINITURA

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 8,1
- **Peso specifico (20 °C):** 1,005 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** floreale
- **Colore:** bianco latte

### PERICOLOSITA'

**PITTOGRAMMI:** nessuno

#### AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: 2-methyl-2H-isotiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-BENZISOTIAZOLIN-3-ONE, COLOFONIA Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Regolamento (UE) n. 528/2012: Il prodotto contiene biocidi aggiunti a scopo preservante della formula nella sua confezione originaria. Contiene: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

### CONFEZIONAMENTO

0,5 litri flacone polietilene, scatola 12 pz

### DEFINIZIONE

Microemulsione di cere micronizzate e resine, additivata con livellanti.

### DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

BRILLO MARBLE è un preparato specifico in base acqua per conferire lucentezza e protezione a superfici lapidee lucidate, in particolare marmi e graniti, nonché graniglie e ricomposti in genere, leggermente opachi o con lucentezza disomogenea, a pavimento e rivestimento.

BRILLO MARBLE NON CONTIENE SOLVENTI. Rappresenta quindi la valida e sicura alternativa all'utilizzo di cere al solvente, laddove sia necessario esaltare la lucentezza di materiali lapidei lucidi nuovi o ripristinare quella di superfici opacizzate o consumate a seguito di usura meccanica o carenza di manutenzione.

È applicabile anche su superfici preventivamente trattate con gli idrorepellenti di profondità IDROBLOCK o ICR17 (GEAL) e/o gli idro-oleorepellenti PROTECT, PREVENT 2, BASOIL, BARRIER 2, TRI-TON, MARMO BARRIER (GEAL).

Facile da applicare, asciuga rapidamente e si rilucida semplicemente frizionando la superficie con panni o tamponi abrasivi morbidi.

La particolare formulazione ne permette l'uso anche nella produzione industriale di lastre o manufatti in materiale lapideo lucidato. In questo contesto l'uso di BRILLO MARBLE permette di ridurre drasticamente le emissioni in atmosfera di Sostanze Organiche Volatili (VOC), con tutti i benefici che ne derivano in termini di salubrità dell'ambiente di lavoro e di rispetto per l'ambiente da un lato, in termini economici dall'altro, in quanto non è necessario installare costosi impianti per l'abbattimento di VOC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene del lavoro. BRILLO MARBLE rappresenta quindi la risposta GEAL A BASSO IMPATTO AMBIENTALE a una richiesta specifica del settore lapideo, finora soddisfatta unicamente con prodotti a base di solventi che i più recenti aggiornamenti normativi classificano come molto pericolosi sia per l'uomo sia per l'ambiente.

### MODO D'USO

BRILLO MARBLE si applica puro su superfici asciutte e pulite.

- Versare sulla superficie da trattare una piccola quantità di prodotto e stendere uniformemente in strato sottile con vello spandicera o panno morbido, evitando la formazione di eccessi.
- Lasciare asciugare (5-10 min), procedere quindi alla lucidatura con tampone morbido / lana d'acciaio o lucidatrice fino a ripristinare la lucentezza originale.
- Eventuali eccessi possono essere facilmente rimossi semplicemente frizionando a secco la superficie con panno o lucidatrice.

Frequenza di applicazione: secondo necessità.

**Consumo indicativo: 1 litro per 30 mq.**

### RIMOZIONE BRILLO MARBLE

BRILLO MARBLE FRESCO	BRILLO MARBLE SECCO
CB90	DETERJET

Consultare la Scheda Tecnica dei prodotti di rimozione per il loro corretto utilizzo

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM

